

RODAJAS DE POLIURETANO ROJO

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de poliuretano (banda rodado) y polipropileno (centro)
- Soporte fabricado en acero zincado: giratoria y giratoria con freno con grasera
- USOS: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas
- RESISTENTES A: Aceite, gasolina, diésel y glicerina

Rodajas de poliuretano rojo fijas con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5069	4"	5	10,8x20	85x72	114x100	-	100x50	142	160
ZF5071	6"	5	10,8x20	85x72	114x100	-	150x50	190	200



ZF5069 - ZF5071

Rodajas de poliuretano rojo giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5072	4"	5	10,8x20	85x72	114x100	35	100x50	142	160
ZF5074	6"	5	10,8x20	85x72	114x100	45	150x50	190	200



ZF5072 - ZF5074

Rodajas de poliuretano rojo giratorias con placa con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5075	4"	5	10,8x20	85x72	114x100	35	100x50	142	160
ZF5077	6"	5	10,8x20	85x72	114x100	45	150x50	190	200



ZF5075 - ZF5077

