

AMPERÍMETRO 600V GANCHO DIGITAL CATIII

ESTRUCTURA:



1. Gancho (Mordazas, quijadas)

Se utiliza para sujetar el conductor para mediciones de corriente alterna.

2. "HOLD" Botón

Se utiliza para entrar/salida del modo de retención de datos.

3. Pantalla

LCD digital de 3 1/2, con una lectura máxima de 1999

4. "COM" Terminal

Conector de enchufe para el cable de prueba negro

5. "VΩ" Terminal

Conector de enchufe para el cable de prueba rojo.

6. Interruptor giratorio de función/rango

Se utiliza para seleccionar la función o el rango deseado, así como para encender o apagar el medidor. Para ahorrar energía de las baterías, ajuste este interruptor a la posición "OFF" cuando el medidor no esté en uso.

7. Gatillo de apertura

Se utiliza para abrir y cerrar el gancho (Mordazas, quijadas)

8. Barrera táctil

Se utiliza para evitar que los dedos toquen el conductor bajo prueba. No sostenga el medidor más allá de la barrera táctil.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

CARACTERÍSTICAS:

- Rango de medición:
 - Voltaje CA: 600V
 - Voltaje CD: 600V
 - Corriente (Amperes) CA: 20/200/600A
 - Resistencia: 2kΩ
 - Prueba de continuidad
 - Máximo conductor medible: \varnothing 25mm
- Certificación: CE y ETL
- Norma: IEC-61010
- Pantalla digital LCD de 3 1/2, lectura máxima 1999
- Indicador de batería baja
- Retención de datos
- Función de reducción a cero
- Apertura de la quijada: 25mm

Incluye:

- 2 pilas de litio tipo botón 3V CR2032
- Dimensiones: 190x76x36mm
- Peso: 160g (incluyendo baterías)
- Cables de prueba
- Estuche negro

CAT III - La categoría de medición III es para mediciones realizadas en la instalación del edificio. Algunos ejemplos son las mediciones en tableros de distribución, interruptor de circuito, cableado, incluidos cables, cajas de conexiones, interruptores, tomas de corriente en la instalación fija y equipos para uso industrial y algunos otros equipos, por ejemplo, motores estacionarios con conexión permanente a la instalación fija. No utilice este producto para mediciones dentro de las categorías de medición IV.

AMPERÍMETRO 600V GANCHO DIGITAL CATIII



	ZE8001	ZE8005
	AMPERÍMETRO 600V GANCHO DIGITAL CATII	AMPERÍMETRO 600V GANCHO DIGITAL CATIII
CAT	II	III
Rango de medición		
Voltage CA	600V	600V
Voltage CD	600V	600V
Corriente (Amperes) CA	20/200/600A	20/200/600A
Resistencia	2k Ω	2k Ω
Chequeo de diodos	2.1V	Prueba de continuidad
Máximo conductor medible	\varnothing 28mm	\varnothing 25mm
Certificación	CE	CE y ETL
Norma	IEC-1010	IEC-61010
Pantalla digital	LCD de 3 1/2, lectura máxima 1999	LCD de 3 1/2, lectura máxima 1999
Indicador de batería baja	Si	Si
Retención de datos	Si	Si
Función de reducción a cero	No	Si
Apertura de la quijada	28mm	25mm
Batería	Incluye 2 pilas de 1.5V AAA	Incluye 2 pilas de litio tipo botón 3V CR2032
Dimensiones	194x70x38mm	190x76x36mm
Peso	220g (incluyendo baterías)	160g (incluyendo baterías)
Cables de prueba	Incluidos	Incluidos
Estuche	Incluido en color negro	Incluido en color negro
Mínimo de venta	3	3
	CAT (Categoría de seguridad)	
	<p>La categoría de medición CAT II es para hacer mediciones de bajo voltaje. Algunos ejemplos son en aparatos para el hogar, herramientas portátiles y equipos similares. No use el medidor para mediciones categorías III y IV.</p>	<p>La categoría de medición III es para mediciones realizadas en la instalación del edificio. Algunos ejemplos son las mediciones en tableros de distribución, interruptor de circuito, cableado, incluidos cables, cajas de conexiones, interruptores, tomas de corriente en la instalación fija y equipos para uso industrial y algunos otros equipos, por ejemplo, motores estacionarios con conexión permanente a la instalación fija. No utilice este producto para mediciones dentro de las Categorías de Medición IV.</p>