

BROCA AAV LARGA DE 12"

WESTON[®]

- Fabricadas en Acero de Alta Velocidad
- Punta en ángulo de 118°
- Corte a la derecha
- Zanco recto
- Templadas y rectificadas
- Para acero, fundición, materiales ferrosos y no ferrosos
- País de origen China

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO DECIMAL	LARGO TOTAL	LARGO DE CORTE
ST-5-165-005	1/8"	0.1250"	12"	9"
ST-5-165-010	9/64"	0.1406"	12"	9"
ST-5-165-015	5/32"	0.1562"	12"	9"
ST-5-165-020	11/64"	0.1719"	12"	9"
ST-5-165-025	3/16"	0.1875"	12"	9"
ST-5-165-030	13/64"	0.2031"	12"	9"
ST-5-165-033	7/32"	0.2188"	12"	9"
ST-5-165-035	15/64"	0.2344"	12"	9"
ST-5-165-040	1/4"	0.2500"	12"	9"
ST-5-165-043	17/64"	0.2656"	12"	9"
ST-5-165-044	9/32"	0.2812"	12"	9"
ST-5-165-045	5/16"	0.1929"	12"	9"
ST-5-165-050	21/64"	0.1968"	12"	9"
ST-5-165-055	11/32"	0.2969"	12"	9"
ST-5-165-060	23/64"	0.3125"	12"	9"
ST-5-165-065	3/8"	0.3281"	12"	9"
ST-5-165-080	7/16"	0.4375"	12"	9"
ST-5-165-085	29/64"	0.4531"	12"	9"
ST-5-165-090	15/32"	0.4688"	12"	9"
ST-5-165-100	1/2"	0.5000"	12"	9"
ST-5-165-102	17/32"	0.5312"	12"	9"
ST-5-165-105	9/16"	0.5625"	12"	9"
ST-5-165-110	19/32"	0.5938"	12"	9"
ST-5-165-115	5/8"	0.6250"	12"	9"
ST-5-165-120	11/16"	0.6875"	12"	9"
ST-5-165-122	3/4"	0.7500"	12"	9"
ST-5-165-130	13/16"	0.8125"	12"	9"

