

CORTADOR ANULAR DE ACERO

ALTA VELOCIDAD - REVESTIDO NITRURO DE TITANIO

- Gran durabilidad
- Zanco tipo Weldon de 3/4"
- Revestido de nitruro de titanio
- Fabricado en acero alta velocidad
- Capacidad de perforación superior

CÓDIGO	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD DE CORTE	FLAUTAS
ST-5-530-111-T	1/2" (12.7mm)	1" (25.4mm)	4
ST-5-530-113-T	9/16" (14.28mm)	1" (25.4mm)	4
ST-5-530-119-T	11/16" (17.46mm)	1" (25.4mm)	5
ST-5-530-121-T	3/4" (19.05mm)	1" (25.4mm)	6
ST-5-530-124-T	13/16" (20.63mm)	1" (25.4mm)	6
ST-5-530-130-T	15/16" (23.81mm)	1" (25.4mm)	6
ST-5-530-133-T	1" (25.4mm)	1" (25.4mm)	6
ST-5-530-211-T	1/2" (12.7mm)	2" (50.8mm)	4
ST-5-530-213-T	9/16" (14.28mm)	2" (50.8mm)	4
ST-5-530-216-T	5/8" (15.87mm)	2" (50.8mm)	5
ST-5-530-219-T	11/16" (17.46mm)	2" (50.8mm)	5
ST-5-530-221-T	3/4" (19.05mm)	2" (50.8mm)	6
ST-5-530-224-T	13/16" (20.63mm)	2" (50.8mm)	6
ST-5-530-227-T	7/8" (22.22mm)	2" (50.8mm)	6
ST-5-530-233-T	1" (25.4mm)	2" (50.8mm)	6
ST-5-530-237-T	1-1/16" (26.98mm)	2" (50.8mm)	8
ST-5-530-239-T	1-1/8" (28.57mm)	2" (50.8mm)	8
ST-5-530-245-T	1-1/4" (31.75mm)	2" (50.8mm)	8
ST-5-530-254-T	1-7/16" (36.51mm)	2" (50.8mm)	10
ST-5-530-260-T	1-9/16" (39.68mm)	2" (50.8mm)	10
ST-5-530-263-T	1-5/8" (41.27mm)	2" (50.8mm)	10
ST-5-530-269-T	1-3/4" (44.45mm)	2" (50.8mm)	10



- Perno botador disponibles
ST-5-530-905 1/4" X 3"
ST-5-530-915 1/4" X 4"