

HIDROLAVADORA A GASOLINA ENCENDIDO MANUAL C-W125

WESTON[®]
TOOLS

- Motor: OHV de 4 tiempos
- Encendido manual
- Enfriamiento por aire
- Protección de apagado por bajo aceite automático
- Tipo de bomba de émbolo tríplex de levas axiales con cabezal de latón
- Cuenta con válvula de liberación térmica
- Bomba de leva axial resistente con alivio térmico
- Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
- Bajo nivel de ruido
- Chasis tubular de acero resistente
- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
- Diferentes usos dependiendo de la boquilla que se utilice
- Inyector químico de baja presión para aplicar la solución limpiadora
- Asa removible para fácil almacenamiento
- País de origen China

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión máxima	3 000 psi (20.68 MPa)
Potencia de motor	6.5 Hp (4 847 W)
Motor de repuesto disponible	CW-130 (Potencia de motor 6.5 Hp)
Flujo máximo	9.46 L/min
Llantas	12" antiponchadura (Sólidas)
Cilindrada	196 cm ³
Capacidad de aceite	0.6 L
Aceite recomendado	SAE 10W-30
Capacidad de tanque de gasolina	3.5 L
Temperatura máxima de agua	40 °C
Puntas de boquilla	15°, 25°, 40°, químico
Peso	34.2 kg

Incluye: 1 manguera de alta presión de 7.6 m, 1 pistola de presión, 4 boquillas de conexión rápida 15°, 25°, 40° y químico y 1 set de llantas de 12" antiponchadura



Pistola con agarre cómodo antifatiga

Ganchos en el chasis para sostener manguera y pistola

4 boquillas de conexión rápida de acero inoxidable



EMPAQUE