

GEMELA 160

Inversor MMA/TIG LIFT 160
Z-67000

WESTON 
PLUS

NOM 

160A

BI-VOLTAJE
110V/220V



TECNOLOGÍA



Display digital

Enfriamiento: ventilador

Tecnología de modulación por ancho de pulsos (PWM) y control de salida de corriente constante (CC) para un exacto control de la soldadura

Capaz de soldar sobre acero al carbón, acero aleado, fierro vaciado, acero inoxidable

Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento

ELECTRODOS

3/32"
CONTINUO

1/8"
OK

5/32"
OK

3/16"
NO

ADICIONAL / SE VENDE POR SEPARADO



Antorcha TIG S17
Rígida Z-68060

REFACCIONES
DISPONIBLES

Especificaciones Técnicas

Tensión 110V/220V $\pm 15\%$

Frecuencia 60Hz (1 f)

Capacidad nominal 7.52 kVA

Grado de protección IP21S

Clase de aislamiento H
del devanado

Corriente de salida máxima 160 A

Voltaje al vacío 90.9 V

Rango de corriente de salida
110 V: 10 A - 120 A
220 V: 10 A - 160 A

Incluye

Pinza porta electrodo, pinza de tierra



EMPAQUE

Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos