

## TODO TERRENO

(INVERSOR MMA/TIG LIFT 200)

Z-67030

NOM ANCE

### POWER MAGNIFIER 200A

TECNOLOGÍA



TECNOLOGÍA IGBT

INVERTER TECHNOLOGY

20% CICLO DE TRABAJO

IDEAL PARA GENERADOR 10 KW



Imagen ilustrativa

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	ca 127 V/230 V 50/60 Hz (1ph)
Capacidad nominal	6,8 kVA
Voltaje al vacío	78 V
Rango de corriente de salida	25 A - 200 A
Clase de aislamiento	F
Capacidad de electrodo	2.4 mm - 4.8 mm
Factor de potencia	0,99
Clase de protección	IP21S
Diámetro de cable	16 mm

#### ELECTRODOS



- » Ideal para trabajar con generador eléctrico
- » Apto para trabajar con extensiones largas de hasta 105m
- » Permite ajustar en pantalla los parámetros de Hot Start y Arc Force
- Display digital
- Enfriamiento: ventilador y aire
- Capaz de soldar sobre acero al carbón, acero aleado, hierro vaciado, acero inoxidable
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- PWM: Tecnología de modulación por ancho de pulsos
- Ideal para electrodos de 7018, 6013, 6010, 6011, acero inoxidable



SE VENDE POR SEPARADO  
ANTORCHA TIG S17  
RIGIDA Z-68060

Incluye:  
Pinza porta electrodo y una pinza de tierra



EMPAQUE