

**PEQUEÑO
GIGANTE**

(INVERSOR 3 EN 1 MMA/TIG/MIG 200)

NOM ANCE

Z-67040

**BI-VOLTAJE
127 V / 220V**

200A

**TECNOLOGÍA
IGBT**

**INVERTER
TECHNOLOGY**

**60%
CICLO DE
TRABAJO**

CONEXIÓN ANTORCHA EUROPEA

BOBINA 5kg



Conexión
Spool gun



Imagen ilustrativa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	ca 127/220V±15%, 50/60Hz (1ph)
Capacidad nominal	5.28 kVA
Voltaje al vacío	62 V
Rango de corriente MIG	127V:21A - 100A; 220V:31A - 200A
Rango de corriente MMA	127V:32A - 70A; 220V:30A - 170A
Rango de corriente TIG	127V:20A - 120A; 220V:20A - 200A
Clase de aislamiento	F
Capacidad de electrodo	0.6 - 1 mm
Clase de protección	IP21S

ELECTRODOS MIG

0.025 CONTINUO	0.030 CONTINUO	0.035 OK	TUBULAR 0.035 OK
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------

ELECTRODOS MMA

3/32" CONTINUO	1/8" OK
--------------------------	-------------------

» Conexión spool gun

- Display digital
- Enfriamiento: Ventilador y aire
- Capaz de soldar sobre acero al carbón, acero aleado
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- PWM: Tecnología de modulación por ancho de pulsos
- CC: Control de salida de corriente constante para un exacto control de la soldadura
- Ideal para electrodos de 6013 y 7018
- TIG Lift Arc

**SE VENDEN POR SEPARADO
ANTORCHAS MIG
DISPONIBLES**

**SE VENDE POR SEPARADO
RODILLOS MIG**

**SE VENDE POR SEPARADO
ANTORCHA TIG S26
FLEXIBLE Z-68050**

**SE VENDE POR SEPARADO
SPOOL GUN (PISTOLA DE CARRETE)
Z-65625**



EMPAQUE

Incluye:
Antorcha MIG, manguera para gas, pinza porta electrodo y pinza de tierra