

## INVERSOR MIG/MAG/MMA/TIG 251

Z-67050



**CONEXIÓN ANTORCHA EUROPEA**

**BOBINA 15kg**




Conexión  
Spool gun

Imagen ilustrativa

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	ca 220V±15% 50/60Hz (1ph)
Capacidad nominal	10.4kVA
Voltaje al vacío	65V
Rango de corriente de salida MIG	30-250A
Rango de corriente de salida MMA	20-200A
Rango de corriente de salida TIG	15-250A
Clase de aislamiento	F
Capacidad de electrodo	0.8 - 1.2mm
Clase de protección	IP21S



### ELECTRODOS MIG

### ELECTRODOS MMA



#### » Conexión spool gun

- Enfriamiento: Ventilador y aire
- Puede utilizarse con CO<sub>2</sub> y gas mixto para soldar
- Capaz de soldar sobre acero al carbón, acero aleado
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Cuenta con funciones de 2 y 4 pasos, adecuada para diferentes necesidades de soldadura
- Ideal para electrodos de 6013 y 7018



**SE VENDEN POR SEPARADO**  
**ANTORCHAS MIG**  
**DISPONIBLES**



**SE VENDE POR SEPARADO**  
**RODILLOS MIG**



**SE VENDE POR SEPARADO**  
**ANTORCHA TIG S26**  
**FLEXIBLE Z-68050**



**SE VENDE POR SEPARADO**  
**SPOOL GUN (PISTOLA DE CARRETE)**  
**Z-65625**



EMPAQUE

Incluye: Manguera para gas, pinza porta electrodo de 300A, antorcha MIG y pinza de tierra de 200A