

## 4 IN 1 LINE

Z-67100 (INVERSOR 4 EN 1 AC/DC MMA/TIG/MIG 200)

AC/DC

CICLO DE PULSOS

»ALTA FRECUENCIA«

200A 220V 1PH

TECNOLOGÍA  
**IGBT**

INVERTER  
TECHNOLOGY

60%  
CICLO DE  
TRABAJO

IDEAL PARA  
10  
KW  
GENERADOR

CONEXIÓN ANTORCHA EUROPEA

BOBINA 15 kg | POWER MAGNIFIER

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación ca 220 V ± 10% 50/60 Hz (1ph)

Capacidad nominal 7.04 kVA

Voltaje al vacío 48 V (45 V Ajustable)

Rango de corriente de salida DC: 10 - 200 A / AC: 15 - 200 A

Clase de aislamiento F

Diámetro de alambre 0,6 - 1,2 mm

Clase de protección IP23

WESTON<sup>+</sup>  
**INDUSTRIAL  
WELDING II**



Imagen ilustrativa

ELECTRODOS

0.025  
CONTINUO

0.030  
CONTINUO

0.035  
CONTINUO

0.040  
OK

0.045  
OK

TUBULAR  
0.035  
OK

TUBULAR  
0.045  
OK

» **Conexión spool gun**

» **Ideal para trabajar con generador eléctrico**

- Función de memoria con 9 canales de grabación
- El panel combina dos tipos de modos de control lo que facilita la operación del usuario
- Pantalla LCD de 5" (127 mm) que muestra la variedad de parámetros de manera simultánea
- Capaz de soldar en toda las posiciones sobre acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, titanio, magnesio, aluminio, etc.
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- PWM: Tecnología de modulación por ancho de pulsos
- MCU: Sistema de control que responde de inmediato a cualquier cambio
- ZVS: Tecnología de mejora de eficiencia y del factor de potencia, reduciendo la pérdida de consumo IGBT
- Enfriamiento: ventilador y aire

SE VENDEN POR SEPARADO  
ANTORCHAS MIG  
DISPONIBLES

SE VENDE POR SEPARADO  
SPOOL GUN (PISTOLA DE CARRETE)  
Z-65625

SE VENDE POR SEPARADO  
ANTORCHA TIG 26 Pro-Grip  
Z-62623

SE VENDE POR SEPARADO  
PEDAL PARA SOLDAR  
Para proceso TIG Z-65630  
Largo de 3 m

Incluye:  
Antorcha de microalambre de 3 m, pinza porta electrodo de 3 m y pinza de tierra con cable de 3 m



EMPAQUE