

Inversor TIG HF/MMA 200 Z-67110

WESTON
PLUS

NOM

TIG

» **ALTA
FRECUENCIA** «
CICLO DE PULSOS

200A **BI-VOLTAJE**
1F **110V/220V**



Display digital
Enfriamiento: Ventilador
HF: Inicio de arco con alta frecuencia
Tipo de procesos: TIG HF y TIG Lift

Especificaciones Técnicas

Tensión	110/220V±15%
Frecuencia	50/60Hz (1f)
Capacidad nominal	6,55 kVA
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento	IP21S
del devanado	IP21S
Capacidad de electrodo MMA:	4mm / TIG: 2.4 mm
Voltaje al vacío	220 V = 86,2 V; 110 V = 86 V
Corriente de salida máxima	200 A
Rango de corriente de salida MMA	110V:15-120A; 220V:15-170A
Rango de corriente de salida TIG	110V:15-120A; 220V:15-200A

Incluye

Antorcha TIG (Z-68040), porta electrodo, pinza de tierra, manguera de gas y 2 abrazaderas para manguera de gas

ELECTRODOS (TUNGSTENO)



ELECTRODOS



DISPONIBLE / SE VENDE POR SEPARADO



Antorcha TIG
Z-68040

**REFACCIONES
DISPONIBLES**



EMPAQUE

Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos