

SOGA DE POLIPROPILENO



- La resistencia a la tensión aplica para sogas nuevas y sin nudos
- Variación en el rendimiento de +/- 5%
- Uso industrial, agrícola y comercial
- Resistente a la abrasión
- Color amarillo/azul
- Medida 3/16" color completamente amarillo
- 100% polipropileno
- Incluye carrete
- No se pudre



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Diámetro	Rendimiento (m/kg)	Peso por Rollo	Resistencia a la Tensión	Metros por carrete
B-600	3/16"(4mm)	110+/-11	10+/-0.5 Kg.	145.6 Kg.	1100 m.
B-610	1/4"(6mm)	52.6+/-5.2	20+/-1.1 Kg.	304 Kg.	1052 m.
B-620	5/16"(8mm)	34+/-3.4	20+/-1.1 Kg.	464 Kg.	680 m.
B-630	3/8"(10mm)	24+/-1.9	20+/-1.35 Kg.	672 Kg.	480 m.
B-640	7/16"(11mm)	19	20 Kg.	832 Kg.	380 m.
B-650	1/2"(13mm)	13+/-1	26+/-2 Kg.	1200 Kg.	338 m.
B-660	5/8"(16mm)	8.3+/-0.4	26+/-2 Kg.	1920 Kg.	215.8 m.
B-670	3/4"(19mm)	6.3+/-0.3	26+/-2 Kg.	2528 Kg.	163.8 m.
B-680	1"(25mm)	4	26 Kg.	4224 Kg.	104 m.



EMPAQUE