

CORTADORA DE CONCRETO

- Tanque de agua con sistema de proporcionamiento de flujo que va directo al disco
- Protector de disco abatible, diseñado para facilitar su reemplazo
- Guía de posición de disco que ayuda a garantizar cortes rectos
- Manivela para subir y bajar fácilmente la profundidad de corte
- Velocidad del disco: 2 950 RPM (r/min)
- Eje: 1" (25,4 mm)
- Incluyen:
 - Disco de corte de 14" (CW-015)
 - Disco de corte de 18" (CW-020)
- País de origen China



Imágenes ilustrativas

- Disponibles discos de diamante para corte 14" x 1"



Z-20090
Para concreto, ladrillo y cantera



Z-20095
Para concreto, granito y marmol

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO DE DISCO	MOTOR	POOTENCIA DE MOTOR	PROFUNDIDAD DE CORTE	TANQUE DE AGUA	PESO
• CW-015	12" y 14" (304,8 mm y 355,6 mm)	Honda [®] GX160	5,5 Hp (4,100 W)	8 cm con disco de 12" 10,5 cm con disco de 14"	12 L	65 kg
CW-020	16", 18" y 20" (406,4 mm, 457,2 mm y 508 mm)	Honda [®] GX390	13 Hp (9,694 W)	12 cm con disco de 16" 14 cm con disco de 18" 16,5 cm con disco de 20"	30 L	116 kg



EMPAQUE