

VIBRADOR DE CONCRETO

CW-040

- Proporciona mejor consistencia y solidez a la mezcla para que sea más resistente y durable
- Retira las burbujas de aire de la mezcla para evitar fracturas en el concreto fresco
- País de origen China

WESTON[®]

TOOLS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	6.5 Hp (4.47 kW)
MOTOR	Loncin [®] G200
TIPO DE MOTOR	De gasolina, 4 tiempos, enfriado por aire, monocilíndrico
ACOPLADOR	Para acoplador tipo Dynapack [®]
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600
PESO	22 kg



EMPAQUE

CHICOTE VIBRADOR

WESTON[®]

TOOLS

CW-045

- Con acoplamiento tipo Dynapack[®]
- Para usarse con vibrador de concreto
- Largo: 6 m
- Manguera y eje flexibles
- País de origen China



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VIBRACIONES POR MINUTO	12,000 - 14,000
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3,000 - 3,600 RPM
AMPLITUD VIBRATORIA	1.8 mm
CABEZAL VIBRADOR (DIÁMETRO X LARGO)	Ø 3.8 x 46.5 cm
DIÁMETRO DE MANGUERA	3 m
DIÁMETRO DE EJE FLEXIBLE	1 cm
PESO	16 kg



EMPAQUE